

## RADONTIIVIS

### MATERIAALIT:

Painelevyt ruostumaton teräs V2A  
EPDM-tiiviste kovuus 45 ± 5 Shore A

### LÄMPÖTILA:

-30°C till 120°C

### KYSY MEILTÄ

Tiiviste ja painelevyt muissa materiaaleissa ja kokoluokissa

### MAKS.PAINE:

1,0 bar

### TILAUSTIETOJA:

Katso sivu 386

## IBECO Multiläpivienti 4 putki

IBECO Multiläpivienti kaapelille sopii joko moniläpivientinä tai sokeana tiivisteenä. Moniläpivienti on suunniteltu varmistamaan tiiviste ja estämään painevesien pääsyn erikokoisten kaapeleiden tai putkien läpi seinissä. Tiivisteiden alueella on neljä joustavavaa ulostuloa, jotka sopivat 6–30 mm:n halkaisijaltaan oleville kaapeleille tai putkille\*. Jokaisessa ulostulossa on jaettu kumitiiviste, joka mahdollistaa joustavavan sovituksen kaapelin koon mukaan sekä jälkiasennettavan tiivisteiden. Erityisen lukitusmekanismin ansiosta tiivisteiden avaaminen asennuksen aikana estyy. Mukana tulee 4 kpl sokeita tiivistekansia.”

\*Huom: Tekstissä esiintyvä 6–30 mm viittaa kaapelin tai putken halkaisijaan, joka sopii moniläpiviennin tiivisteiden läpi.



Tuote. nr.	DN	Toteutus	Läpiviennit	4 kaapelille Ulk. mm
11020	100	Osainen	4x 6-30 mm	4x 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 mm (Kumilaakeri: 3,5 mm)
11021	100	Osainen	2x 6-32mm, 2x 6-26mm	2x 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 32 mm 2x 6, 10, 14, 18, 22, 26 mm (Kumilaakeri: 3,5 mm)

\* Tolerans ± 1 mm



## IBECO Multiläpivienti 3 putki

Tuote. nr.	RSK nr.	Utförande	Läpivienti
11080	150	Suljettu	määrä x Ulk. 3 x 50 mm