

MATERIAALIT:

- EPDM-kumi
- Ruostumaton teräspultti
- Ruostumattomat painelevyt

MAKSIMI PAINE:

5,0 bar. (Aksiaalinen ankkurointi vaaditaan 3 baarin paineen ylittävissä olosuhteissa.)

LÄMPÖTILA:

-55°C- +204°C

KYSY MEILTÄ

- Eri materiaali vaihtoehdot
- saatavilla kokoon DN3000 asti

STANDARDIT

MFPA testattu DIN EN 13501-1

RADONTIIVIS

IBECO Lämpivientitiiviste Pressio, kaukolämpö

EPDM kumi 2x40mm

Tuote. nr.	Poraus reikä mm	Putkelle Ulk.	
		min.	maks.
10700	125	61	70
10701	125	70	78
10704	150	56	66
10705	150	69	78
10708	150	79	91
10706	150	85	94
10707	150	98	110
10709	200	88	103
10710	200	108	115
10713	200	116	126
10711	200	119	128
10712	200	135	144
10714	200	150	160
10715	250	135	144
10716	250	140	149
10717	250	150	159
10718	250	156	165
10721	250	165	175
10719	250	174	181
10720	250	178	187
10722	250	197	202
10725	300	178	187
10726	300	193	204
10727	300	198	207
10728	300	218	226
10724	300	224	233
10730	350	224	233
10731	350	249	258
10733	350	279	288
10735	400	279	288
10736	400	304	313
10737	400	314	323
10738	400	320	330
10750	500	354	364
10751	500	400	412
10755	600	450	464
10756	600	500	515

