



SOVELLUKSET:

- EPDM (Sininen venttiili):
 - Juomavesi
 - Neutraalivedet
- NBR (Tiilenpunainen Venttiili):
 - viemäriveresi

LÄMPÖTILA:

- 0-40°C (ej frost)

STANDARDITIT:

- Muotoilu EN 1074 del 1 & 2 ja EN 1171
- PE100 PN16 SDR11 putki EN 12201-2

Kysy meiltä

- Akseli muut materiaalit
- Suurempi sulkuventtiili¹

1

Fucoli-Somepal sulkuventtiili Nexus laippa PN 10/16

Asennuspituus F4; vapaa juoksu

Täysin vulkanisoitu kärki, joka on kiinnitetty sinkkipäällysteiseen CW617N-messinkiseen akselimutteriin (hyväksytty UBA-listalla). 4 akselitiivistettä varmistavat pitkän käyttöiän. Vakiomallissa akseli on haponkestävästä teräksestä 1.4404, jossa on rullakierreet korkean lujuuden takaamiseksi.

- Vapaa juoksu
- Sulkeminen pidempi kuin standardit
- 70 astetta maks ilmalämpötila



01.110 juomavesi

11.110 viemäriveresi

RSK nr.	RSK nr.	DN	Laippa-poraus	D	L	H	H1	K	akseli (a)mm	a1	a2	Kier	Paino
EPDM	NBR			mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm		kg
437 64 09	437 64 25	50	PN10/16	165	150	214	297	125	14,1	18	29	13	10
437 64 10	437 64 26	65	PN10/16	185	170	252	345	145	17,1	22	34	14	12
437 64 11	437 64 27	80	PN10/16	200	180	277	377	160	17,1	22	34	16	14
437 64 12	437 64 28	100	PN10/16	220	190	306	416	1480	19,1	23	38	20	17
437 64 13	437 64 29	125	PN10/16	250	200	342	467	210	19,1	23	38	25	22
437 64 14	437 64 30	150	PN10/16	285	210	400	542	240	19,1	26	38	30	31
437 64 15	437 64 31	200	PN10	340	230	471	641	295	24,1	28	38	40	47
437 64 16	437 64 32	200	PN16	340	230	471	641	295	24,1	28	38	40	47
429 60 64	429 60 68	250	PN10	400	250	601	801	350	27,1	32	47	42	72
429 60 65	429 60 69	250	PN16	400	250	601	801	355	27,1	32	47	42	72
429 60 66	429 60 70	300	PN10	455	270	682	910	400	27,1	32	47	50	98
429 60 67	429 60 71	300	PN16	455	270	682	910	410	27,1	32	47	50	98



HYVÄKSYNNÄT:



Materiaalit:

Komponentti	MATERIAALIT / Tiilenpunainen	Standardit
1 Akseli	Ruostumaton akseli rullaavat kierreet 1.4404	EN 10088-1
2 ohjausrenkas	Elastomer	
3 Laakeri	POM	
4 O-rengas	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Akselimutteri	Akselimutteri sinkkivahvistettu messinki (CuZn36Pb3)	EN 12164
6 Läpättiviste	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
7 Stoppari	Ruostumaton teräs	EN 10088-1
8 Yläosa	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
9 Pulttia	Ruostumaton teräs A2	EN 10088-1
10 Yläosa tiiviste	Räjähulk.sturvallinen EPDM/NBR	EN 681-1
11 Akselimutteri	Messinki	EN 12164
12 Keila	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563
13 Pinnoitekeila	Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR	EN 681-1
14 Liukuohjain	Polyamid	
15 Venttiilipesä	Valurauta EN-GJS-500-7	EN 1563

