



IBECO
express™

LEVERANS
INOM
24h

MATERIAL:

- Koppling: Fern-Flex™
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

KEMIKALIE-BESTÄNDIGHET:

Kontakta oss för information om kopplingens kemikaliebeständighet

BEDÖMD ACCEPTERAD AV:



BEDÖMD AV:



REGISTRERAD HOS:



Accepterad monteringsanvisning 2016:1



STANDARDER:

- ASTM D5926
- C1173
- CSA B602

Fernco flexibla rörkopplingar

Fernco är marknadsledande på flexibla rörkopplingar speciellt framtagna för att sammankoppla ihop rör av olika material och storlekar i självfallssystem, som till exempel dagvatten- och avloppssystem.

Rörkopplingarna är tillverkade av den patentskyddade elastomerblandningen, Fern-Flex™. Monteringsbanden är tillverkade av syrafast stål.

Flexibiliteten i Fern-Flex™ materialet underlättar installationen och ger en säker tätning mot infiltration och exfiltration på alla rörtyper som till exempel, PVC, PE, koppar, stål, gjutjärn/segjärn, betong, eternit, glasfiber eller lerrör.

Fern-Flex™ materialet möjliggör att Fernco flexibla rörkopplingar är läck- och rötsäkra med hög resistens mot kemikalier, ultraviolett strålning, mögel och gaser i avloppssystem. Kontakta oss för information om kopplingarnas kemikaliebeständighet.



HJÄLP ATT HITTA RÄTT KOPPLING:



www.findmy.fernco.se



PRODUKTVÄLJAREN

MATERIAL:

- Koppling: Fern-Flex™
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur: 50°C

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra dimensioner

TILLBEHÖR:

Verktyg till Fernco kopplingar, se sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



www.findmy.fernco.se



Fernco rörkopplingar

Art. nr.	RSK nr.	Spännvidd mm	Längd mm	Hylsa mm	Max Nm	Exempel på passande övergångar
1056-100	310 97 91	20- 35	61	8	6 Nm	Plast 32 - Plast 32
1056-125	310 97 92	30- 43	88	8	6 Nm	Plast 40- Plast 40
1056-150	310 97 93	40- 48	87	8	6 Nm	Plast 48 - Plast 48
1056-22	310 95 26	50- 65	88	8	6 Nm	MA 50- Plast 50
1056-33G	310 96 08	70- 88	101	8	6 Nm	Normalrör 75 - Plast 75
1056-350	310 97 94	73- 93	98	8	6 Nm	Plast 90- Plast 90
1060-33	310 97 95	90- 100	101	8	6 Nm	Normalrör 75- Plast 90
1056-44	310 95 03	98- 114	102	8	6 Nm	Rostfritt 100- Plast 110
1056-55	310 97 96	120- 142	101	8	6 Nm	PE 140- PE 140
1056-66	310 95 28	145- 165	146	8	6 Nm	Plast 160- Rostfritt 150
1055-66	311 03 16	158- 180	152	8	6 Nm	Plast 160- PEH 180
1004-66	310 97 97	175- 200	151	8	6 Nm	Äldre betong 150- PEH 180
1056-88	310 95 16	195- 220	153	8	6 Nm	Ny betong 150- Plast 200
1055-88	310 97 98	205- 232	152	8	6 Nm	Plast 225- PE 225
1004-88	310 96 12	240- 260	150	8	6 Nm	Rostfritt 250- Plast 250
S225/225	310 97 99	280- 300	158	8	6 Nm	Äldre betong 225- Äldre betong 225
1004-1010	310 98 00	300- 320	152	8	6 Nm	Ny betong 225- Plast 315
1055-1212	310 98 01	305- 335	152	8	6 Nm	Betong 225- Betong 225
1001-1212	310 98 02	348- 368	152	8	6 Nm	PEH 355- PEH 355
LDC400-400	311 03 17	375- 400	254	8	6 Nm	Äldre betong 300- Plast 400
LDC415-415	310 96 13	390- 415	254	8	6 Nm	Ny betong 300- Ny betong 300
LDC460-460	310 98 14	440- 460	254	8	6 Nm	Betong- Betong
LDC505-505	310 98 15	475- 505	254	8	6 Nm	Äldre betong 400- Äldre betong 400
LDC550-550	310 98 16	525- 550	254	8	6 Nm	Ny betong 400- Ny betong 400
LC580W	311 03 36	550- 580	300	8	6 Nm	Plast 560- Plast 560
LDC606-606	311 03 19	580- 606	254	8	6 Nm	Äldre betong 500- Äldre betong 500
LC640W	311 03 20	610- 640	300	8	6 Nm	Plast 630- Plast 630
LDC665-665	311 03 21	640- 665	254	8	6 Nm	Ny betong 500- Ny betong 500
LC685W	311 03 22	660- 685	300	8	6 Nm	Ny betong 500- Ny betong 500
LC795W	311 03 23	770- 795	300	8	6 Nm	Betong 600- Betong 600
LC810W	311 03 24	785- 810	300	8	6 Nm	Ny betong 600- Ny betong 600
LC910W	311 03 25	890- 910	300	8	6 Nm	Plast 900- Plast 900



IBECO
express™

LEVERANS
INOM
24h

MATERIAL:

- Koppling: Fern-Flex™
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur: 50°C

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra dimensioner

TILLBEHÖR:

Verktyg till Fernco kopplingar, se sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31



HITTA RÄTT KOPPLING:



PRODUKTVÄLJAREN



www.findmy.fernco.se



Fernco reducerande rörkopplingar

Art. nr.	RSK nr.	Spännvidd mm	Spännvidd mm	Längd mm	Typ	Hylsa mm	Max Nm	Exempel på passande övergångar
1056-150/125	310 99 32	40- 48	30- 40	88		8	6 Nm	Plast 48- Plast 40
1056-215	310 99 33	50- 60	40- 48	86		8	6 Nm	Plast 50- Plast 48
1056-315	310 95 05	70- 88	38- 50	98		8	6 Nm	Normalrör 65- Plast 50
1056-32	310 95 02	70- 88	50- 61	101		8	6 Nm	Normalrör 65- MA 58 / Plast 50
1056-33	310 95 06	70- 88	60- 76	101		8	6 Nm	Normalrör 75- MA 75
1059-33	311 03 26	90- 100	80- 90	101		8	6 Nm	Plast 90- Plast 90
1056-415	310 99 34	95- 111	40- 48	101		8	6 Nm	MA 110- Plast 48
1056-42	310 99 35	98- 114	50- 61	99		8	6 Nm	Normalrör 100- MA 58 / Plast 50
1056-43	310 95 22	98- 114	70- 88	102		8	6 Nm	Normalrör 100- Plast 75
1056-11090	310 95 85	98- 114	90	109	B	8	6 Nm	MA 110- Plast 90
1051-44	310 95 07	108- 122	98- 112	103		8	6 Nm	Normalrör 100- MA 110 / Plast 110
1002-44	311 03 27	113- 133	95- 111	102		8	6 Nm	Plast 125- Plast 110
1059-44	311 03 28	115- 127	105- 115	101		8	6 Nm	Normalrör 100- Plast 110
1056-53	310 99 36	120- 145	70- 85	99		8	6 Nm	Lerrör 100- Plast 75
1006-44	310 95 34	122- 144	98- 112	101		8	6 Nm	Lerrör 100- Plast 110
1056-54	310 99 37	124- 143	95- 110	100		8	6 Nm	Lerrör 100- Plast 110
1051-54	310 95 04	130- 150	98- 112	100		8	6 Nm	Äldre betong 100- Plast 110
1056-64	310 96 09	140- 162	98- 112	146		8	6 Nm	MA 160- Plast 110
1056-63	310 99 38	140- 162	75- 83	146	B	8	6 Nm	Plast 160- Plast 75
1056-65	310 99 39	145- 165	120- 140	147		8	6 Nm	Plast 160- Lerrör 100
1051-65	310 99 40	155- 175	115- 136	148		8	6 Nm	Plast 160- Plast 125
1051-64	310 95 21	156- 178	98- 112	151		8	6 Nm	Äldre betong 125- Plast 110
1051-66	310 95 18	156- 178	140- 162	148		8	6 Nm	Normalrör 150- Plast 160 / MA 160
1006-64EXC	310 95 08	175- 200	110	150	EXC	8	6 Nm	Äldre betong 150- Plast 110

Typ:

B- Bussning

EXC- Excentrisk

fortsätter...

MATERIAL:

- Koppling: Fern-Flex™
- Monteringsband: syrafast stål EN1.4404

ARBETSTEMPERATUR:

Max arbetstemperatur: 50°C

PÅ FÖRFRÅGAN:

Andra storlekar

TILLBEHÖR:

Verktyg till Fernco kopplingar, se sid 390



Packningar till Ultra Rib 2, se sid 31


HITTA RÄTT KOPPLING:

PRODUKTVÄLJAREN

www.findmy.fernco.se


Fernco reducerande rörkopplingar

Art. nr.	RSK nr.	Spännvidd mm	Spännvidd mm	Längd mm	Typ	Hylsa mm	Max Nm	Exempel på passande övergångar
1056-84EXC	310 95 14	195- 220	110	152	EXC	8	6 Nm	Ny betong 150- Plast 110
1056-86	310 96 35	180 - 215	145 - 165	152		8	6 Nm	Alla betong 150 - Plast 160
1006-66	310 95 09	175- 200	145- 165	149		8	6Nm	Äldre betong 150- Plast 160
1051-86	310 99 41	205- 232	160	158	B	8	6Nm	Gjutjärn 200- Plast 160
1051-88	310 96 10	205- 232	192- 220	152		8	6Nm	Gjutjärn 200- Plast 200
1002-86	310 99 42	225- 250	145- 165	151		8	6Nm	Lerrör 200- Plast 160
1002-88	310 96 11	225- 250	192- 220	146		8	6Nm	Normalrör 225- Plast 200
1003-88	311 03 29	225- 250	205- 233	150		8	6Nm	Lerrör 200- Normalrör 225
1056-10-8	310 99 43	250- 269	190- 225	152		8	6Nm	Lerrör 225- Plast 200
1055-10-8	311 03 30	255- 282	225- 230	151	B	8	6Nm	Lerrör 225- Plast 225
1051-1010	310 99 44	255- 282	250- 270	151		8	6Nm	Lerrör 225- Plast 250
1004-1010E	310 95 86	300- 325	200	152	EXC	8	6Nm	Ny betong 225- Plast 200
S225NYBT250	310 95 75	305- 335	250	158	B	8	6Nm	Ny betong 225- Plast 250
1055-1210	311 03 32	305- 335	280	158	B	8	6Nm	Ny betong 225- PEH 280
S225/160E	310 95 00	270- 300	160	158	EXC	8	6Nm	Äldre betong 225- Plast 160
S225/200E	310 95 10	270- 300	200	158	EXC	8	6Nm	Äldre betong 225- Plast 200
S225/250	310 95 11	270- 300	250	158	B	8	6Nm	Äldre betong 225- Plast 250
1056-1210	311 03 31	295- 323	250- 270	162		8	6Nm	Ny betong 225- Plast 250
1003-1010	310 98 03	300- 325	275- 283	159	B	8	6Nm	Plast 315- PEH 280
1002-1212	310 99 45	348- 368	295- 320	162		8	6Nm	Plast 335- Plast 315
S300/160E	310 95 39	375- 400	160	265	EXC	8	6Nm	Äldre betong 300- Plast 160
S300/200E	310 95 40	375- 400	200	265	EXC	8	6Nm	Äldre betong 300- Plast 200
S300/250E	310 95 41	375- 400	250	265	EXC	8	6Nm	Äldre betong 300- Plast 250
1006-1212	310 95 12	375- 400	315	254	B	8	6Nm	Äldre betong 300- Plast 315
LDC400-355	311 03 33	375- 400	355	254	B	8	6Nm	Äldre betong 300- PEH 355
1006-1212SPC	310 99 46	390- 415	300- 320	160		8	6Nm	Ny betong 300- Plast 315
S502x400	310 95 23	475- 505	400	314	B	8	6Nm	Äldre betong 400- Plast 400
S502x450	311 43 54	480- 510	450	314	B	8	6Nm	Äldre betong 400- Plast 450
LDC550-400	311 03 34	525- 550	400	254	B	8	6Nm	Ny betong 400- Plast 400
LDC550-450	311 43 55	525- 550	450	254	B	8	6Nm	Ny betong 400- Plast 450

Typ:

B - Bussning

EXC - Excentrisk