

**LÄMPÖTILA**

- -20°C- +140°C

**SERTIFIKAATIT**

- NSH H1

## Voiteluaine kumitiivistäiden asentamiseen juomaveden jakelujärjestelmiin

Voiteluaine tiivistämiseen esimerkiksi puristusliitoksissa tai mekaanisissa liitoksissa, kuten pistoliittimissä. Erinomaiset voiteluominaisuudet. Tuote on sertifioitu NSH H1-standardin mukaisesti ja ylittää KTW- tai DVGW-vaatimukset.



Tuote. nr.	RSK nr.	Koko	Selite
NLF-050	113 70 01	50 gr	Tuubi
NLF-400	113 70 02	400 gr	Patruuna
NLF-400SP	113 70 03	400 gr	Spray
NLF-1	113 70 04	1 kg	Purkki
NLF-5	113 70 05	5 kg	Tonkka

**LÄMPÖTILA**

- -20° C- + 50°C

## Voiteluaine putkille

### Kasvipohjainen ympäristöystävällinen voiteluaine kaikille putkityypeille

Ei tartu kumin, betonin tai muoviin. Erittäin hyvät voiteluominaisuudet, helppo levittää sivellin myös märälle tai jäiselle putkille. Voitelu säilyttää tasaisuutensa lämpötiloissa +50 °C-20 °C.



Tuote. nr.	RSK nr.	Koko	Selite
116 73 02		5 kg	