


**ARBETSTEMPERATUR:**

-25° till 120°C

**HÅRDHET**

70 ± 5 Shore A

**STANDARD:**

DIN EN 681-1 Typ WA/WC/70

**ÅTDRAGNINGSMOMENT:**

Se sid 231

## RSG-TW-K flänspackningar med stålslägg

För PE / PP / PVC / PVDF flänsar SDR11; tillverkade av EPDM

Art.nr.	RSK nr.	Art.nr.	Dimension	DN	
EPDM	EPDM	NBR	mm		
27601	150 55 41	27501	22 x 61 x 4	25	
27602	150 55 42	27502	28 x 71 x 4	32	
27603	150 55 43	27503	34 x 82 x 4	40	
27606	150 55 44	27506	42 x 92 x 4	50	
27608	150 55 45	27508	53 x 107 x 5	63	
27610	150 55 46	27510	63 x 127 x 5	75	
27612	150 55 47	27512	76 x 142 x 5	90	
27615	150 55 48	27515	93 x 162 x 6	110	
27618	150 55 49	27518	105 x 162 x 6	125	
27621	150 55 50	27521	117 x 192 x 6	140	
27623	150 55 51	27524	135 x 218 x 8	160	
27626	150 55 52	27526	151 x 218 x 8	180	
27628	150 55 53	27528	168 x 273 x 8	200	
27630	150 55 54	27530	188 x 273 x 8	225	
27632	150 55 55	27532	208 x 328 x 8	250	
27634	150 55 56	27534	233 x 328 x 8	280	
27637	150 55 57	27537	262 x 378 x 8	315	
27639	150 55 58	27539	294 x 438 x 8	355	
27642	150 55 59	27542	331 x 489 x 8	400	
27644	150 55 60	27544	372 x 594 x 10	450	
	150 55 61			500	
	150 55 62			560	
	150 55 63			630	



## RSG-TW-K flänspackningar med stålslägg

För PE / PP / PVC / PVDF flänsar SDR17; tillverkade av EPDM

Art.nr.	RSK nr.	Art.nr.	Dimension	DN	
		NBR	mm		
27605	240 67 66	27505	46 x 92 x 4	50	
27607	240 67 67	27507	58 x 107 x 5	63	
27609	240 67 68	27509	69 x 127 x 5	75	
27611	150 55 64	27511	84 x 142 x 5	90	
27614	150 55 65	27513	100 x 162 x 6	110	
27617	150 55 66	27517	114 x 162 x 6	125	
27620	150 55 67	27520	127 x 192 x 6	140	
27622	150 55 68	27522	146 x 218 x 8	160	
27625	150 55 69	27525	164 x 218 x 8	180	
27627	150 55 70	27527	181 x 273 x 8	200	
27629	150 55 71	27529	203 x 273 x 8	225	
27631	150 55 72	27531	226 x 328 x 8	250	
27633	150 55 73	27533	252 x 328 x 8	280	
27636	150 55 74	27536	283 x 378 x 8	315	
27638	150 55 75	27538	319 x 438 x 8	355	
27641	150 55 76	27541	359 x 489 x 8	400	
27643	150 55 77	27543	403 x 594 x 10	450	
27645	150 55 78	27545	447 x 594 x 10	500	
27646	150 55 79	27546	494 x 695 x 10	560	
27647	150 55 80	27547	555 x 695 x 10	630	

**GODKÄNNANDEN:**


**MATERIAL:**

- EPDM
- Stål

**ARBETSTEMPERATUR:**

-25°C- +120°C

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- NBR

**GODKÄNNANDEN:**


DIN-EN 681-1,  
Type WA/WC/70

**MAX ÅTDRAGNINGSMOMENT:**

Se sid 231

**OBS!**

Vid anslutning mot PE ska ett lägre moment användas

## RSG flänspackningar med stålslägg

För stål / gjutna flänsar PN10/16



Art.nr	RSK nr.	Art.nr	RSK nr.	Dimension	DN	PN
EPDM	EPDM	NBR	NBR	mm		
13600	240 67 24	13500	240 67 25	22 x 51 x 4	15	10/16
13601	240 67 26	13501	240 67 27	27 x 61 x 4	20	10/16
13602	240 67 28	13502	240 67 29	34 x 71 x 4	25	10/16
13604	240 67 30	13504	240 67 31	43 x 82 x 4	32	10/16
13605	240 67 32	13505	240 67 33	49 x 92 x 4	40	10/16
13607	240 67 34	13507	240 67 35	61 x 107 x 5	50	10/16
13609	240 67 36	13509	240 67 37	77 x 127 x 5	65	10/16
13610	150 55 81	13510	240 67 54	89 x 142 x 4	80	10/16
13612	150 55 82	13512	240 67 55	115 x 162 x 5	100	10/16
13615	150 55 83	13515	240 67 56	141 x 192 x 5	125	10/16
13618	150 55 84	13518	240 67 57	169 x 218 x 5	150	10/16
13621	150 55 85	13521	240 67 58	220 x 273 x 6	200	10/16
13625	150 55 86	13525	240 67 59	273 x 328 x 6	250	10
13626		13526		273 x 329 x 6	250	16
13630	150 55 87	13530	240 67 60	324 x 378 x 6	300	10
13631		13531		324 x 384 x 7	300	16
13635	150 55 88	13535	240 67 61	356 x 438 x 7	350	10
13636		13536		356 x 444 x 7	350	16
13640	150 55 89	13540	240 67 62	407 x 489 x 7	400	10
13641		13541		407 x 495 x 7	400	16
13645	150 55 90	13545	240 67 63	458 x 539 x 7	450	10
13650	150 55 91	13550	240 67 64	508 x 594 x 7	500	10
13651		13551		508 x 617 x 7	500	16
13654	150 55 92	13554	240 67 65	610 x 695 x 7	600	10
13655		13555		610 x 734 x 7	600	16
13658	240 67 38	13558	240 67 39	712 x 810 x 8	700	10
13659		13559		712 x 804 x 8	700	16
13662	240 67 40	13562	240 67 41	813 x 917 x 8	800	10
13663		13563		813 x 911 x 8	800	16
13666	240 67 42	13566	240 67 43	915 x 1017 x 8	900	10
13667		13567		915 x 1011 x 8	900	16
13670	240 67 44	13570	240 67 45	1016 x 1124 x 8	1000	10
13671		13571		1016 x 1128 x 8	1000	16
13674	240 67 46	13574	240 67 47	1220 x 1341 x 8	1200	10/16
13676	240 64 48	13576	240 67 49	1420 x 1548 x 8	1400	10
13677	240 64 50	13577	240 67 51	1620 x 1772 x 8	1600	10
13678	240 64 52	13578		1820 x 1972 x 8	1800	10
13679	240 64 53	13579		2020 x 2182 x 8	2000	10

**Installation av RSG flänspackning**

Flänsytor ska vara rena fria från skador  
Justering av RSG-V, packning för avvinkling, vrid packningen för att uppnå önskad avvinkling.  
IBC självcenterande

Använd lämpligt smörjmedel på bultarna  
Dra åt bultarna i tre steg, 30% / 40% / 30% enligt bild här i vänsterkanten  
Använd momentnyckel

**Viktigt!** Vid installation mot PE bör oftast ett lägre moment användas.