


MATERIAALIT:

- EPDM-kumi, musta (50 ± 5 Shore A)
- Ruostumaton teräsboltti V4A
- Painelevyt polyamidi 6-30

LÄMPÖTILA:

-40°C - +80°C

MAKSIMI PAINE:

5,0 bar

KYSY MEILTÄ

Eri materiaali vaihtoehdot

STANDARDIT

MFPA DIN EN 13501-1

RADONTIIVIS

IBECO Ketjutiiviste S316

Kumitiiviste käy kaapeli-, teräs- ja valurautaputkille

Tuote. nr.	RSK nr.	Min.		
		Paksuus (mm)		
IL100-S316	303 23 75	60		
IL 200-S316	303 23 76	63		
IL 265-S316	303 23 77	63		
IL 275-S316	303 23 78	63		
IL 300-S316	303 23 79	90		
IL 310-S316	303 23 80	90		
IL 315-S316	303 23 81	90		
IL 325-S316	303 23 82	100		
IL 340-S316	303 23 83	100		
IL 360-S316	303 23 84	100		
IL 400-S316	303 23 85	125		
IL 410-S316	303 23 86	125		
IL 425-S316	303 23 87	125		
IL 440-S316	303 23 88	125		
IL 475-S316	303 23 89	125		
IL 500-S316	303 23 90	140		
IL 525-S316	303 23 91	140		
IL 575-S316	303 23 92	140		
IL 615-S316		165		
IL 625-S316		165		
IL 650-S316	303 23 93	165		
IL 700-S316		165		


MATERIAALIT:

- Nitrilkumi, vihreä (50 ± 5 Shore A).
- Öljy- ja polttoaineenkestävä. Ei UV-kestävä.
- Ruostumaton teräsboltti V4A
- Painelevyt polyamidi 6-30

LÄMPÖTILA:

-40°C - +70°C

MAKSIMI PAINE:

5,0 bar

KYSY MEILTÄ

Eri materiaali vaihtoehdot

STANDARDIT:

MFPA testad Luokka E DIN EN 13501-1

RADONTIIVIS

IBECO Ketjutiiviste OS316

Nitrilkumi

Tuote. nr.	RSK nr.	Min.		
		Paksuus (mm)		
IL100-OS316	303 24 60	60		
IL 200-OS316	303 24 61	63		
IL 265-OS316	303 24 62	63		
IL 275-OS316	303 24 63	63		
IL 300-OS316	303 24 64	90		
IL 310-OS316	303 24 65	90		
IL 315-OS316	303 24 66	90		
IL 325-OS316	303 24 67	100		
IL 340-OS316	303 24 68	100		
IL 360-OS316	303 24 69	100		
IL 400-OS316	303 24 70	125		
IL 410-OS316	303 24 71	125		
IL 425-OS316	303 24 72	125		
IL 440-OS316	303 24 73	125		
IL 475-OS316	303 24 74	125		
IL 500-OS316	303 24 75	140		
IL 525-OS316	303 24 76	140		
IL 575-OS316	303 24 77	140		
IL 615-OS316	303 24 78	165		
IL 625-OS316	303 24 79	165		
IL 650-OS316	303 24 80	165		
IL 700-OS316	303 24 81	165		