



MATERIAL:

- Segjärn EN-GJS-500
DIN EN 1563
- Korrosionsskydd: Epoxy
DIN 30677, enligt GSK
(RAL GZ662)

ARBETSTEMPERATUR:

Upp till 70°C

PÅ FÖRFRÅGAN

Tätning i NBR/SBR, med
CE-märkning

Fucoli-Somepal anbornningsnipplar

Anbornningsnippel för användning tillsammans med sadel eller reparationsmuff för att göra anboring under tryck.



För tryck upp till PN16

Art. nr.	RSK nr.	Sadel	Anslutning	Vikt kg
10480460	221 48 44	utv. R50	inv. G15	1,3
10480461	221 48 45	utv. R50	inv. G20	1,3
10480462	221 48 46	utv. R50	inv. G25	1,6
10480463	221 48 47	utv. R50	inv. G32	1,6
10480464	221 48 48	utv. R50	inv. G40	1,6
10480465	221 48 49	utv. R50	inv. G50	1,5



Fucoli-Somepal 08.101 avstängningsspade/bleck

Art. nr.	RSK nr.	Beskrivning
10480466	221 48 50	Avstängningsspade/bleck till Fucoli-Somepal 08.101 anbornningsnipplar

GODKÄNNANDEN:

