



SOVELLUKSET:

- EPDM (sin Venttiili):
 - Juomavesi
 - Neutraalit vedet
- NBR (pun Venttiili):
 - viemäriveresi

LÄMPÖTILA:

- 0-40°C

STANDARDITIT:

- Suunniteltu enl. EN 1074 del 1 & 2 ja EN 1171
- Muhvi PE putkelle PE80 ja PE100 EN 1220-PN16 asti

Kysy meiltä

- Akseli muut materiaalit

Fucoli-Somepal vetovarma huoltoventtiili PN 16

suora pistoliitin PE ja ulkoinen päätykierre

Täysin vulkanisoitu keila, kiinteä akselimutteri joka on valmistettu sinkkikaraistusta messingistä CW617N (hyväksytty UBA listalla). Neljä akseli tiivistettä varmistaa pitkän käyttöajan.



02.202 juomavesi

02.202N viemäriveresi

| RSK nr. | RSK nr. | DN | Paine- luokka | Liitäntä | Ulk. | L | E | H | H1 | Akseli | a1 | a2 | Kier. | Maks. | Paino |
|-----------|-----------|----|------------------|----------|------|-----|-----|-----|-----|--------|----|----|-------|-------|-------|
| EPDM | NBR | | | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Nm | kg | |
| 430 21 24 | 432 84 80 | 25 | PN16 | utv.R25 | 32 | 173 | 68 | 177 | 209 | 13,1 | 18 | 35 | 7 | 10 | 3 |
| 432 85 80 | 432 85 81 | 25 | PN16 | utv.R32 | 32 | 173 | 68 | 177 | 209 | 13,1 | 18 | 35 | 7 | | 3 |
| 430 21 25 | 432 84 81 | 32 | PN16 | utv.R32 | 40 | 195 | 77 | 206 | 245 | 13,1 | 18 | 35 | 10 | 15 | 5 |
| 430 21 26 | 432 84 82 | 40 | PN16 | utv.R40 | 50 | 220 | 96 | 206 | 245 | 13,1 | 18 | 35 | 10 | 15 | 5 |
| 430 21 27 | 432 84 83 | 50 | PN16 | utv.R50 | 63 | 253 | 110 | 238 | 292 | 13,1 | 18 | 35 | 13 | 25 | 8 |



HYVÄKSYNNÄT:



Materiaalit:

| Komponentti | MATERIAALIT / Tilinpunainen | Standardit |
|--------------------------------|--|------------|
| 1 Akseli | Ruostumaton akseli rullaavat kiertet 1.4404 | EN 10088-1 |
| 2 ohjausringas | Elastomer | |
| 3 Laakeri | POM | |
| 4 Akselitiiviste./O- rengas | Elastomer EPDM/NBR | EN 681-1 |
| 5 Akselimutteri | Akselimutteri sinkkivahvistettu messingi (CuZn36Pb3) | EN12164 |
| 6 Karanrengas | Ruostumaton teräs A2 | EN 12164 |
| 7 Mansetti | Elastomer EPDM/NBR | EN 681-1 |
| 8 Yläosa | Valurauta EN-GJS-500-7 | EN 1563 |
| 9 Pultti yläosa | Ruostumaton teräs A2 | EN 10088-1 |
| 10 Yläosa tiiviste | Räjähdyturvallinen EPDM/NBR | EN 681-1 |
| 11 Keila | Messinki | EN 12164 |
| 12 Läppä rengasstiiviste | Elastomer EPDM/NBR | EN 681-1 |
| 13 Puristusrengas | POM | |
| 14 Suojus | Elastomer | EN 681-1 |
| 15 Pinnoitekeila | Täysin vulkanisoitu EPDM/NBR | EN 681-1 |
| 16 Venttiilipesä | Valurauta EN-GJS-500-7 | EN 1563 |

