



Fucoli - Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

APPLIKATIONER:

- EPDM (Blå ventil):
 - Dricksvatten
 - Neutrala vätskor
- NBR (Rödbrun ventil):
 - Avloppsvatten

ARBETSTEMPERATUR:

- 0-70°C (ej frost)

STANDARER:

- Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171
- PE100 PN10 SDR17 rör enl. EN 12201-2

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Spindel i andra kvaliteter
- Större slussventiler
- Lång bygglängd F5



01.203

11.203

Fucoli-Somepal slussventiler 3000 med fläns och pneumatisk aktuator PN 10/16

Kort bygglängd F4; fritt genomlopp

Fullt vulkaniserad kägla med fixerad spindelmutter i avzinkningshärdig CW617N mässing (accepterad på UBA lista). 4 spindeltätningar säkerställer lång hållbarhet. Som standard med spindel syrafast stål 1.4404 med inrullade gängor för hög hållfasthet.



01.103 för dricksvatten 11.103 för avloppsvatten

RSK nr.	RSK nr.	DN	Fläns- börning	D mm	L mm	H mm	M mm	H1 mm	H2 mm	K mm	b mm	B mm	ØR	Vikt kg
EPDM	NBR													
441 75 27	429 68 96	40	PN10/16	150	140	283	75	208	75	110	19	100	G15	15
441 75 28	429 68 97	50	PN10/16	165	150	283	83	208	75	125	19	100	G15	17
441 75 29	429 68 98	60	PN10/16	175	170	307	88	217	90	135	19	100	G15	19
441 75 30	429 68 99	65	PN10/16	185	170	307	93	217	90	145	19	100	G15	20
441 75 31	429 69 00	80	PN10/16	200	180	362	100	257	105	160	19	125	G20	28
441 75 32	429 69 01	100	PN10/16	220	190	411	110	286	125	180	19	125	G20	32
441 75 33	429 69 02	125	PN10/16	250	200	473	125	323	150	210	19	160	G20	44
441 75 34	429 69 03	150	PN10/16	285	210	559	143	384	175	240	19	160	G20	52
441 75 35	429 69 04	200	PN10	340	230	684	170	459	225	295	20	200	G20	80
441 75 36	429 69 05	200	PN16	340	230	684	170	459	225	295	20	200	G20	80
441 75 37	429 69 06	250	PN10	400	250	820	200	545	275	350	22	200	G25	117
441 75 38	429 69 07	250	PN16	400	250	820	200	545	275	355	22	200	G25	117
441 75 39	429 69 08	300	PN10	455	270	945	228	620	325	400	24,5	200	G25	170
441 75 40	429 69 09	300	PN16	455	270	945	228	620	325	410	24,5	200	G25	170



GODKÄNNANDEN:



Komponent	Material / RÖDBRUN	Standard
1 Spindel	Syrafast spindel med rullade gängor 1.4404	EN 10088-1
2 Spindelmutter	Fixerad spindelmutter av avzinkningshärdig mässing (CuZn36Pb3)	EN 12164
3 O-ring	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
4 Överdel	Segjärn EN-GJS-500-7	EN 1563
5 Bultar	Rostfritt stål A2	EN 10088-1
6 Överdel packning	Utblåsningssäker EPDM/NBR	EN 681-1
7 Spindelmutter	Mässing	EN 12164
8 Kägla	Segjärn EN-GJS-500-7	EN 1563
9 Beläggning kägla	Fullt vulkaniserad EPDM/NBR	EN 681-1
10 Ventilhus	Segjärn EN-GJS-500-7	EN 1563
11 open-close limit switching (tillval)		

