

**MATERIAALIT:**

- EPDM-kumi
- Ruostumaton pultti
- Ruostumaton painelevy

**MAKSIMI PAINE:**

5,0 bar. (Aksiaalinen ankkurointi vaaditaan 3 baarin paineen ylittävissä olosuhteissa.)

**LÄMPÖTILA:**

-55°C - +204°C

**KYSY MEILTÄ**

- Eri materiaali vaihtoehdot

**STANDARDIT**

MFPA Luokka E DIN EN 13501-1

**RADONTIIVIS**

## IBECO Läpivienttiiviste Pressio kaapeliläpivienti

EPDM kumi 1x40mm,

2x6-16mm extra ulostulo sis. tiiviste ja sokeatulppa



Tuote. nr.	Poraus reikä mm	Suojaputki Ulk.	
		min	maks.
01500	150	69	78
01501	150	85	94
01502	200	108	115
01503	200	119	128
01504	200	135	144
01505	250	156	165
01506	250	178	187
01507	300	193	204
01508	300	224	233

## IBECO Läpivienttiiviste Pressio kaapeliläpivienti

EPDM kumi 2x40mm,

2x6-16mm Lisäosa, sisäkotelu ja sokkeli sekä umpinaiskansi.



Tuote. nr.	Poraus reikä mm	Suojaputki Ulk.	
		min	maks.
01700	150	69	78
01701	150	85	94
01702	200	108	115
01703	200	119	128
01704	200	135	144
01705	250	156	165
01076	250	178	187
01707	300	193	204
01708	300	224	233