

#### MATERIAALIT:

- Epoksijauhema-pinnoite RAL 5005
- Levitettävä sekä sisä- että ulkopuolelle Paksuus  $\geq 250 \mu\text{m}$
- GSK:n (RAL-GZ662) mukaisesti

#### KORROOSION ESTO :

- Epoksi-jauhe-
- päällyste RAL 5005
- Levitettävä sekä sisä- että ulkopuolelle Paksuus  $\geq 250 \mu\text{m}$
- GSK:n (RAL-GZ662) mukaan

#### LÄMPÖTILA:

##### Kysy meiltä

- Asennussarja suuremmalle paineelle
- Muut koot
- Muut putkilaadut
- Tiiviste NBR CE-merkki
- Tiiviste SBR CE-merkki
- Muut asennussarjat:



#### Standardit:

- Valurauta EN 1563
- Laippa: EN 1092-2
- EPDM CE-merkki: EN 681-1

#### HYVÄKSYNNÄT/ SERTIFIKAATIT:



## IBECO Asennussarja

Asennussarja käytettäväksi venttiilien tai muiden putkiliitosten kanssa, säädettävissä  $\pm 25 \text{ mm}$ .

- Säätöväli  $\pm 25 \text{ mm}$



RSK nr.	Tuote. nr.	DN	Laippaporaus	Työpaine	Pituus	
galvanoitu	ruostumaton			bar	mm	
425 80 46	425 80 46-304	40	PN10/16	16	155- 205	
425 80 47	425 80 47-304	50	PN10/16	16	155- 205	
425 80 48	425 80 48-304	60	PN10/16	16	155- 205	
425 80 49	425 80 49-304	65	PN10/16	16	155- 205	
425 80 50	425 80 50-304	80	PN10/16	16	175- 225	
425 80 51	425 80 51-304	100	PN10/16	16	175- 225	
425 80 52	425 80 52-304	125	PN10/16	16	175- 225	
425 80 53	425 80 53-304	150	PN10/16	16	175- 225	
425 80 54	425 80 54-304	200	PN10	10	195- 245	
425 80 55	425 80 55-304	200	PN16	16	195- 245	
425 80 56	425 80 56-304	250	PN10	10	195- 245	
425 80 57	425 80 57-304	250	PN16	16	195- 245	
425 80 58	425 80 58-304	300	PN10	10	195- 245	
425 80 60	425 80 60-304	300	PN16	16	195- 245	
425 80 61	425 80 61-304	350	PN10	10	205- 255	
425 80 62	425 80 62-304	350	PN16	16	205- 255	
425 80 63	425 80 63-304	400	PN10	10	205- 255	
425 80 64	425 80 64-304	400	PN16	16	205- 255	
425 80 65	425 80 65-304	450	PN10	10	225- 275	
425 80 66	425 80 66-304	450	PN16	16	225- 275	
425 80 68	425 80 68-304	500	PN10	10	235- 285	
425 80 69	425 80 69-304	500	PN16	16	235- 285	
425 80 70	425 80 70-304	600	PN10	10	235- 285	
425 80 71	425 80 71-304	600	PN16	16	235- 285	
425 80 72	425 80 72-304	700	PN10	10	235- 285	
425 80 73	425 80 73-304	700	PN16	16	235- 285	
425 80 74	425 80 74-304	800	PN10	10	265- 315	
425 80 76	425 80 76-304	800	PN16	16	265- 315	
425 80 77	425 80 77-304	900	PN10	10	300- 350	
425 80 78	425 80 78-304	900	PN16	16	300- 350	
425 80 79	425 80 79-304	1000	PN10	10	310- 360	
425 80 80	425 80 80-304	1000	PN16	16	310- 360	
425 80 81	425 80 81-304	1200	PN10	10	400- 450	
425 80 82	425 80 82-304	1200	PN16	16	400- 450	