



Fucoli - Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

APPLIKATIONER:

- EPDM (Blå ventil):
 - Dricksvatten
 - Neutrala vätskor
- NBR (Rödbrun ventil):
 - Avloppsvatten

ARBETSTEMPERATUR:

- 0-40°C (ej frost)

STANDARER:

- Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171
- PE100 PN16 SDR11 rör enl. EN 12201-2

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Spindel i andra kvaliteter
- Större slussventiler
- Ventil för gas



16.301 för gas

Fucoli-Somepal slussventiler 3000 med PE-ändar PN 16 PE100, PN16, SDR11; fritt genomlopp

Fullt vulkaniserad kägla med fixerad spindelmutter i avzinkningshärdig CW617N mässing (accepterad på UBA lista). 4 spindeltätningar säkerställer lång hållbarhet. Som standard med spindel syrafast stål 1.4404 med inrullade gängor för hög hållfasthet.



01.501N för dricksvatten

RSK nr.	RSK nr.	DN	Tryck- klass	För rör YD mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	Spindel (a) mm	a1 mm	a2 mm	Varv	Max Nm	Vikt kg
441 73 95	437 64 41	50	PN16	63	680	190	235	276	14,1	20	29	13	25	9
441 73 96	437 64 42	65	PN16	75	700	190	250	298	14,1	22	34	13	30	11
441 73 97	437 64 43	80	PN16	90	800	230	290	350	17,1	22	34	16	40	17
441 73 98	437 64 44	100	PN16	110	800	230	325	395	19,1	24	38	20	50	21
441 73 99	437 64 45	125	PN16	125	845	240	362	443	19,1	26	38	25	60	26
441 74 00	437 64 46	125	PN16	140	845	240	362	451	19,1	26	38	25	60	35
441 74 01	437 64 47	150	PN16	160	900	250	425	527	19,1	28	38	30	75	40
441 74 02	437 64 48	150	PN16	180	900	250	425	527	19,1	28	38	30	75	50
441 74 03	437 64 49	200	PN16	200	1050	285	505	628	24,1	32	42	34	100	69
441 74 04	437 64 50	200	PN16	225	1050	285	505	642	24,1	32	42	34	100	70
441 74 05	437 64 51	250	PN16	250	1100	285	595	744	27,1	36	47	42	125	94
441 74 06	437 64 52	250	PN16	280	1100	285	595	745	27,1	36	47	42	125	129
441 74 07	437 64 53	300	PN16	315	1300	330	670	850	27,1	36	47	50	150	156
441 74 08	437 64 54	400	PN16	400	1400	330	940	1180	32,1	45	55	57	200	335



GODKÄNNANDEN :



Komponent	Material BLÅ/RÖDBRUN	Standard
1 Spindel	Syrafast spindel med rullade gängor 1.4404	EN 10088-1
2 Avstrykkarring	Elastomer	
3 Övre spindelmutter	Mässing	EN 12164
4 O-ring	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
5 Spindelmutter	Fixerad spindelmutter av avzinkningshärdig mässing (CuZn36Pb3)	EN 12164
6 O-ring	Elastomer EPDM/NBR	EN 681-1
7 Överdel	Segjärn EN-GJS-500-7	EN 1563
8 Bultar	Rostfritt stål A2	EN 10088-1
9 Överdel packning	Utblåsningsssäker EPDM/NBR	EN 681-1
10 Rör	PE 100	EN 12201-2
11 Klämring	Segjärn EN-GJS-500-7	EN 1563
12 Krympslang	Plast	
13 Spindelmutter	Mässing	EN 12164
14 Kägla	Segjärn EN-GJS-500-7	EN 1563
15 Beläggning kägla	Fullt vulkaniserad EPDM/NBR	EN 681-1
16 Ventilhus	Segjärn EN-GJS-500-7	EN 1563
17 Lager	Stål	ISO 20516
18 Gland bush	POM	

