

**MATERIAL:**

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Syrafäst stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning

## IBECO Minimuffar

### Enkelbandsutförande; tätningsyta på 120 grader

IBECO minimuffar är tillverkade helt av rostfri plåt med en packning av EPDM. Används i första hand för att laga mindre korrosionshål.



Art.nr.	RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm	
SN.021.075	103 99 73	15	21- 25	75	
SN.021.150	103 99 81	15	21- 25	150	
SN.026.075	103 99 99	20	26- 30	75	
SN.026.150	104 00 05	20	26- 30	150	
SN.033.075	104 00 13	25	33- 37	75	
SN.033.150	104 00 21	25	33- 37	150	
SN.042.075	104 00 39	32	42- 46	75	
SN.042.150	104 00 47	32	42- 46	150	
SN.047.075	104 00 54	40	47- 51	75	
SN.047.150	104 00 62	40	47- 51	150	
SN.060.075	104 00 70	50	60- 67	75	
SN.060.150	104 00 88	50	60- 67	150	
SN.071.075	104 00 96	65	71- 77	75	
SN.071.150	104 01 04	65	71- 77	150	
SN.087.075	104 01 12	80	87- 93	75	
SN.087.150	104 01 20	80	87- 93	150	
SN.111.075	104 01 38	100	111- 117	75	
SN.111.150	104 01 46	100	111- 117	150	

**GODKÄNNANDEN:**


RS1, SR2 och RS3  
TILLGÄNGLIGA SOM:



**MATERIAL:**

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning
- Gångat eller flänsat uttag

## IBECO RS rostfria reparationsmuffar

IBECO rostfria reparationsmuffar är tillverkade av kraftig rostfri plåt, packningen har en infälld och fastvulkaniserad plåt vid övergången mellan bultförbanden. Alla svetsfogar är passiviserade.

Packningen som sitter inuti runt hela reparationsmuffen är tillverkad av EPDM.

För att underlätta installationen har IBECO rostfria reparationsmuffar låg vikt samt att bultarna är teflonbelagda och hörnen är avrundade för att förebygga skärningsolyckor.

- Rostfri plåt
- Passiviserade svetsfogar
- Teflonbelagda rostfria bultar och muttrar
- Packning av EPDM gummi
- NBR mot förfrågan

## IBECO RS0 rostfria minimuffar, DN15 - DN50

Enkelbandsutförande; tätningsyta på 360 grader



RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm
109 93 18	15	19- 23	75
103 97 98	15	19- 23	100
109 93 19	15	19- 23	150
109 93 20	20	25- 29	75
103 98 00	20	25- 29	100
103 93 21	20	25- 29	150
103 93 22	25	32- 36	75
103 98 01	25	32- 36	100
103 93 23	25	32- 36	150
103 93 24	32	40- 44	75
103 98 02	32	40- 44	100
103 93 25	32	40- 44	150
103 93 26	40	46- 50	75
103 98 03	40	46- 50	100
103 93 27	40	46- 50	150
103 93 28	50	60- 64	75
109 92 41	50	60- 64	100
109 93 29	50	60- 64	150

## IBECO RS1 rostfria reparationsmuffar, DN40 - DN65

Enkelbandsutförande; tätningsyta på 360 grader



RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm	Vikt kg
114 08 50	40	52- 59	150	
114 08 51	40	52- 59	200	
114 08 52	40	52- 59	250	
114 08 53	50	57- 64	150	
114 08 54	50	57- 64	200	
114 08 55	50	57- 64	250	
114 08 56	50	60- 67	150	
114 08 57	50	60- 67	200	
114 08 58	50	60- 67	250	

fortsätter...

**GODKÄNNANDEN:**



RS1, SR2 och RS3  
TILLGÄNGLIGA SOM:



**MATERIAL:**

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning

...fortsättning

## IBECO RS1 rostfria reparationsmuffar, DN40 - DN65



RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm	Vikt kg
114 08 59	50	63- 70	150	
114 08 60	50	63- 70	200	
114 08 61	50	63- 70	250	
114 08 62	65	67- 74	150	
114 08 63	65	67- 74	200	
114 08 64	65	67- 74	250	
114 08 65	65	70- 77	150	
114 08 66	65	70- 77	200	
114 08 67	65	70- 77	250	
114 08 68	65	75- 82	150	
114 08 69	65	75- 82	200	
114 08 70	65	75- 82	250	

## IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar, DN80 - DN1500

Dubbelbandsutförande; tätningssyta på 360 grader



RSK nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm
114 08 71	80	88- 110	200
114 08 72	80	88- 110	250
114 08 73	80	88- 110	300
114 08 74	80	88- 110	400
114 08 75	90	98- 118	200
114 08 76	90	98- 118	250
114 08 77	90	98- 118	300
114 08 78	90	98- 118	400
114 08 79	100	108- 128	200
114 08 80	100	108- 128	250
114 08 81	100	108- 128	300
114 08 82	100	108- 128	400
114 08 83	115	112- 132	200
114 08 84	115	112- 132	250
114 08 85	115	112- 132	300
114 08 86	115	112- 132	400
114 08 87	115	120- 140	200
114 08 88	115	120- 140	250
114 08 89	115	120- 140	300
114 08 90	115	120- 140	400
114 08 91	150	140- 160	200
114 08 92	150	140- 160	250
114 08 93	150	140- 160	300
114 08 94	150	140- 160	400

GODKÄNNANDEN:



fortsätter...

...fortsättning



RS1, SR2 och RS3  
TILLGÄNGLIGA SOM:



**MATERIAL:**

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning

## IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar, DN80 - DN1500

RSK nr.	DN	Spännvidd	Längd
		mm	mm
114 08 95	150	160- 180	200
114 08 96	150	160- 180	250
114 08 97	150	160- 180	300
114 08 98	150	160- 180	400
114 08 99	150	167- 187	200
114 09 00	150	167- 187	250
114 09 01	150	167- 187	300
114 09 02	150	167- 187	400
114 09 03	150	172- 192	200
114 09 04	150	172- 192	250
114 09 05	150	172- 192	300
114 09 06	150	172- 192	400
114 09 07	150	195- 215	250
114 09 08	150	195- 215	300
114 09 09	150	195- 215	400
114 09 10	200	215- 235	250
114 09 11	200	215- 235	300
114 09 12	200	215- 235	400
114 09 13	200	225- 245	250
114 09 14	200	225- 245	300
114 09 15	200	225- 245	400
114 09 16	200	240- 260	250
114 09 17	200	240- 260	300
114 09 18	200	240- 260	400
114 09 19	250	270- 290	250
114 09 20	250	270- 290	300
114 09 21	250	270- 290	400
114 09 22	250	280- 300	300
114 09 23	250	280- 300	400
114 09 24	250	280- 300	500
114 09 25	300	310- 330	300
114 09 26	300	310- 330	400
114 09 27	300	310- 330	500
114 09 28	300	315- 335	300
114 09 29	300	315- 335	400
114 09 30	300	315- 335	500
114 09 31	350	336- 356	400
114 09 32	350	336- 356	500
114 09 33	350	376- 396	400
114 09 34	350	376- 396	500
114 09 35	400	400- 420	400
114 09 36	400	400- 420	500
114 09 37	400	420- 440	400
114 09 38	400	420- 440	500
114 09 39	400	420- 440	600

**GODKÄNNANDEN:**





RS1, SR2 och RS3  
TILLGÄNGLIGA SOM:



**MATERIAL:**

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning

**ARTIKELNUMMER-  
NYCKEL:**

Bygg artikelnummer  
enl nedan:

YYY=DN-avstick (3 siffror)

XXX=bygglängd (3 siffror)

**Exempel** SPV 88-110

DN 50 i längd 300mm =

**RS2-088-110-050-300**

**GODKÄNNANDEN:**




## IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar

Med gängat avstick

Art. nr.	RSK nr.	DN	Avstick	Spännvidd mm	Längd mm
RS2-088-110-2	109 91 07	80	inv. G50	88- 110	300
RS2-098-118-2	109 91 08	90	inv. G50	98- 118	300
RS2-108-128-2	109 91 09	100	inv. G50	108- 128	300
RS2-112-132-2	109 91 10	115	inv. G50	112- 132	300
RS2-120-140-2	109 91 11	115	inv. G50	120- 140	300
RS2-140-160-2	109 91 12	150	inv. G50	140- 160	300
RS2-160-180-2	109 91 13	150	inv. G50	160- 180	300
RS2-167-187-2	109 91 14	150	inv. G50	167- 187	300
RS2-172-192-2	109 91 15	150	inv. G50	172- 192	300
RS2-195-215-2	109 91 16	150	inv. G50	195- 215	300
RS2-215-235-2	109 91 17	200	inv. G50	215- 235	300
RS2-225-245-2	109 91 18	200	inv. G50	225- 245	300
RS2-240-260-2	109 91 19	200	inv. G50	240- 260	300
RS2-270-290-2	109 91 20	250	inv. G50	270- 290	300
RS2-280-300-2	109 91 21	250	inv. G50	280- 300	300
RS2-310-330-2	109 91 22	300	inv. G50	310- 330	300
RS2-315-335-2	109 91 23	300	inv. G50	315- 335	300
RS2-336-356-2	109 91 24	350	inv. G50	336- 356	400
RS2-376-396-2	109 91 25	350	inv. G50	376- 396	400
RS2-400-420-2	109 91 26	400	inv. G50	400- 420	400
RS2-420-440-2	109 91 27	400	inv. G50	420- 440	400

## IBECO RS2 rostfria reparationsmuffar

Med flänsat avstick, PN10



SPV mm	Rör DN	Art.nr se artikelnummernyckel	Möjliga flänsavstick DN	Möjlig bygglängd mm
88-110	80	RS2-088-110-YYY-XXX	50	300, 400, 500, 600, 700
98-118	90	RS2-098-118-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
108-128	100	RS2-108-128-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
112-132	100	RS2-112-132-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
120-140	125	RS2-120-140-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
140-160	150	RS2-140-160-YYY-XXX	50, 65, 80, 100	300, 400, 500, 600, 700
160-180	150	RS2-160-180-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 150	300, 400, 500, 600, 700
167-187	150	RS2-167-187-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 150	300, 400, 500, 600, 700
172-192	150	RS2-172-192-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150	300, 400, 500, 600, 700
195-215	150	RS2-195-215-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150	300, 400, 500, 600, 700
215-235	200	RS2-215-235-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	300, 400, 500, 600, 700
225-245	200	RS2-225-245-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	300, 400, 500, 600, 700
240-260	200	RS2-240-260-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200	300, 400, 500, 600, 700
270-290	250	RS2-270-290-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
280-300	250	RS2-280-300-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
310-330	300	RS2-310-330-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
315-335	300	RS2-315-335-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
336-356	350	RS2-336-356-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250	300, 400, 500, 600, 700
376-396	350	RS2-376-396-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350	300, 400, 500, 600, 700
400-420	400	RS2-400-420-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350	300, 400, 500, 600, 700
420-440	400	RS2-420-440-YYY-XXX	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350	300, 400, 500, 600, 700

RS1, SR2 och RS3  
TILLGÄNGLIGA SOM:



**MATERIAL:**

- Rostfritt stål 1.4301
- Packning: EPDM.

**PÅ FÖRFRÅGAN:**

- Syrafast stål
- Större dimensioner
- Andra spännvidder
- Andra bygglängder
- NBR packning
- Viton packning
- Gångat eller flänsat uttag

**GODKÄNNANDEN:**




## IBECO RS3 rostfria reparationsmuffar

Trippelbandsutförande, tätningssyta på 360 grader

Art. nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm
RS3402432300	400	402-432	300
RS3402432400	400	402-432	400
RS3402432500	400	402-432	500
RS3402432600	400	402-432	600
RS3429459300	450	429-459	300
RS3429459400	450	429-459	400
RS3429459500	450	429-459	500
RS3429459600	450	429-459	600
RS3456486300	450	456-486	300
RS3456486400	450	456-486	400
RS3456486500	450	456-486	500
RS3456486600	450	456-486	600
RS3490520300	500	490-520	300
RS3490520400	500	490-520	400
RS3490520500	500	490-520	500
RS3490520600	500	490-520	600
RS3520550300	550	520-550	300
RS3520550400	550	520-550	400
RS3520550500	550	520-550	500
RS3520550600	550	520-550	600
RS3532562300	550	532-562	300
RS3532562400	550	532-562	400
RS3532562500	550	532-562	500
RS3532562600	550	532-562	600
RS3545575300	550	545-575	300
RS3545575400	550	545-575	400
RS3545575500	550	545-575	500
RS3545575600	550	545-575	600
RS3570600300	550	570-600	300
RS3570600400	550	570-600	400
RS3570600500	550	570-600	500
RS3570600600	550	570-600	600
RS3586616300	600	586-616	300
RS3586616400	600	586-616	400
RS3586616500	600	586-616	500
RS3586616600	600	586-616	600
RS3609639300	600	609-639	300
RS3609639400	600	609-639	400
RS3609639500	600	609-639	500
RS3609639600	600	609-639	600
RS3615645300	600	615-645	300
RS3615645400	600	615-645	400
RS3615645500	600	615-645	500
RS3615645600	600	615-645	600

fortsätter...



fortsättning...

Art. nr.	DN	Spännvidd mm	Längd mm
RS3633663300	650	633-663	300
RS3633663400	650	633-663	400
RS3633663500	650	633-663	500
RS3633663600	650	633-663	600
RS3654684300	650	654-684	300
RS3654684400	650	654-684	400
RS3654684500	650	654-684	500
RS3654684600	650	654-684	600
RS3702732300	700	702-732	300
RS3702732400	700	702-732	400
RS3702732500	700	702-732	500
RS3702732600	700	702-732	600
RS3711741300	700	711-741	300
RS3711741400	700	711-741	400
RS3711741500	700	711-741	500
RS3711741600	700	711-741	600
RS3747777300	750	747-777	300
RS3747777400	750	747-777	400
RS3747777500	750	747-777	500
RS3747777600	750	747-777	600
RS3780810300	750	780-810	300
RS3780810400	750	780-810	400
RS3780810500	750	780-810	500
RS3780810600	750	780-810	600
RS3813843300	800	813-843	300
RS3813843400	800	813-843	400
RS3813843500	800	813-843	500
RS3813843600	800	813-843	600