

KYSY MEILTÄ

- Suuremmat ulottuvuudet
- Paloturvallinen korkeille lämpötiloille
- Muut materiaalit
- Muut paineluokat
- Muut mallit
- Tarvikkeet

HUOM:

- hyvä käyttää sähköhitsauksen yhteydessä

IBECO PS putkitulppa

Matalaan paineeseen

PS-putkitulpat valmistetaan kumista, se on päällystetty ulkoapäin nailonkankaalla. Tulppa on rakennettu nailonvarren ympärille, mikä tarkoittaa, että se voidaan helposti työntää pienen aukon läpi putkessa. Jatkoputkella tulpan voi siirtää haluttuun paikkaan ennen täyttöö.

Sen voi myös saada ilman nailonvartta, ”jalkapallona”, mikä voi olla sopiva esimerkiksi ilmastointikanavien tiiveystesteissä. Hitsauksen kaasun tiivistämiseen sitä voidaan käyttää läpiviennissä.

Sitä käytetään myös esimerkiksi kaukolämpöteollisuudessa estämään vuotoja hitsauksen yhteydessä. Se työnnetään silloin niin kutsutun ’liitoshitsauksen’ kautta.



Tuote. nr.	RSK nr.	DN	Pituus mm	Maks. paine mVp	Maks. paine tulpassa bar	
PS50	113 34 36	50	150	1,7	1,0	
PS80	113 34 37	80	240	1,7	0,70	
PS100	113 34 39	100	266	1,7	0,60	
PS125	113 34 40	125	285	1,4	0,60	
PS150	113 34 41	150	353	1,4	0,50	
PS200	113 34 42	200	406	1,3	0,45	
PS250	113 34 43	250	445	0,8	0,35	
PS300	113 34 44	300	483	0,5	0,28	
PS350	113 34 45	350	521	0,3	0,25	
PS400	113 34 47	400	560	0,25	0,25	
PS450	113 34 48	450	620	0,2	0,21	
PS500	113 34 49	500	698	0,2	0,15	
PS550	113 34 50	550	750	0,1	0,15	
PS600	113 34 51	600	800	0,1	0,15	

