



Fucoli - Somepal
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

APPLIKATIONER:

- EPDM (Blå ventil):
 - Dricksvatten
 - Neutrala vätskor
- NBR (Rödbrun ventil):
 - Avloppsvatten

ARBETSTEMPERATUR:

- 0-70°C (ej frost)

STANDARDER:

- Designad enl. EN 1074 del 1 & 2 och EN 1171

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Spindel i andra kvaliteter
- Större slussventiler

Fucoli-Somepal slussventiler 3000 med spetsändar PN 16

Fritt genomlopp

Fullt vulkaniserad kägla med fixerad spindelmutter i avzinkningshärdig CW617N mässing (accepterad på UBA lista). 4 spindeltätningar säkerställer lång hållbarhet. Som standard med spindel syrafast stål 1.4404 med inrullade gängor för hög hållfasthet.



Art. nr.	RSK nr.	DN	Tryck- klass	För rör YD mm	L mm	E mm	H mm	H1 mm	Spindel mm	Varv Nm	Max Nm	Vikt kg
10723010	441 73 40	50	PN16	65	250	72	235	272	14,1	13	25	7
10723020	441 73 42	60	PN16	76	270	72	250	295	17,1	13	30	9
10723030	441 73 43	80	PN16	96	280	74	290	342	17,1	16	40	12
10723040	441 73 44	100	PN16	118	300	80	325	390	19,1	20	50	16
10723050	441 73 45	125	PN16	145	325	96	362	442	19,1	25	60	20
10723060	441 73 46	150	PN16	174	350	100	425	520	19,1	30	75	31
10723070	441 73 47	200	PN16	228	400	110	505	628	24,1	34	100	48
10723080	441 73 48	250	PN16	282	450	128	595	745	27,1	42	125	70
10723090	441 73 49	300	PN16	338	500	145	670	850	27,1	50	150	113
10723100	441 73 50	350	PN16	396	550	145	940	1180	32,1	57	175	260
10723110	441 73 51	400	PN16	452	600	145	940	1180	32,1	57	200	278
10723120	441 73 52	450	PN16	512	650	145	1120	1415	32,1	71	225	470
10723130	441 73 53	500	PN16	568	700	150	1120	1415	32,1	71	250	509
LÅNG SPETSÄNDE:												
10723043	437 63 23	100	PN16	118	600	230	325	390	19,1	20	50	24
10723063	437 63 24	150	PN16	174	600	225	362	520	19,1	30	75	48



GODKÄNNANDEN:



Komponent	Material	/RÖDBRUN	Standard
1 Spindel	Syrafast spindel med rullade gängor 1.4404		EN 10088-1
2 Avstrykarring	Elastomer		
3 Övre spindelmutter	Mässing		EN 12164
4 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
5 Spindelmutter	Fixerad spindelmutter av avzinkningshärdig mässing (CuZn36Pb3)		EN 12164
6 O-ring	Elastomer EPDM/NBR		EN 681-1
7 Överdel	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
8 Bultar	Rostfritt stål A2		EN 10088-1
9 Överdel packning	Utblåsningssäker EPDM/NBR		EN 681-1
10 Spindelmutter	Mässing		EN 12164
11 Kägla	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
12 Beläggning kägla	Fullt vulkaniserad EPDM/NBR		EN 681-1
13 Ventilhus	Segjärn EN-GJS-500-7		EN 1563
14 Lager	Stål		ISO 20516

