

RADONTIIVIS

MATERIAALIT:

Painelevyt ruostumaton teräs V2A
EPDM-tiiviste jäykkyys 45 ± 5 Shore A

LÄMPÖTILA:

-30°C till 120°C

IBECO universaali läpivienttiiviste

Pressio tiivisteitä voidaan käyttää sokeana tiivisteenä tai läpivienttiivisteenä. Niiden pehmeä kumimateriaali tekee niistä erityisen sopivia muoviputkille. Tämä tiivisteellä on useita kerroksia, jotka mahdollistat sen sovittamisen eri putkiulottuvuuksiin.

Sovitus ia-putkeen

- Laske, kuinka monta kerrosta täytyy poistaa.
- Leikataksesi kerrokset ne täytyy puristaa käsin tai ruuvimeisselillä taaksepäin.
- Leikkaa pois jäljelle jääneet kumikerrokset teräväkärkisellä veitsellä.
- Terä voidaan vetää pois käsin.



Suljettu

avoin pikalukitus

Tuote nr.	DN	Toteutus	Maks. paine	Maks. paine	ia putki Ulk. mm	
				sis. ia putki		
10499	100	oin	1,5 bar	1,5 bar	20, 25, 32, 40, 50, 63	
10490	100	Suljettu	1,5 bar	1,5 bar	18-65mm i 55mm pykälä per rengas	
10495	150	Suljettu	ei paineiselle vedelle	1,0 bar	32,40, 50, 60,3-63 75-76,1mm, 88,9-90mm, 110mm	
10493	200	Suljettu	taka ej painesatt vesi	1,0 bar	110mm, 125mm, 139,7-140mm 160mm	

KYSY MEILTÄ

Lisää tiivistevalintoja (kuten suuret tiivisteet), saatavilla pyynnöstä.



*Toleranssi ± 1 mm. Ilmoitetut arvot koskevat tiiveyttä käyttölämpötilassa 23 °C. Mikäli lämpötila poikkeaa, erityisesti nousee, on käytettävä kiinnikkeitä.

