

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra material
- Andra höjder
- Andra anslutningar

IBECO Spolpost i trumma med betäckning

Spolpost med PE40 anslutning och självdränerande servisventil. Spolposten är inbyggd i 315-trumma med teleskoprör och 40-tons körbar betäckning märkt SP i locket.

Dräneringsanslutning PP110

Utloppskoppling typ klokoppling 32

Spolposten levereras i en enhet för ett smidigt montage på arbetsplatsen. Spolposten har låg vikt och monteras utan lyfthjälp. Den är försedd med förmonterad koppling och är lätt att ansluta mot ledningsnätet.

Dräneringsanslutning 110 kan fås i olika riktningar om så önskas.

Spolpost kan levereras med höjd upp till sex meter. Styrplåt i rostfritt utförande för fixering av garnityr och utloppskoppling.

Spolpost kan levereras med PE-anslutning 40 om det krävs helsvetsat system.



RSK nr.	Benämning	Dränering	Höjd
4212045	Spolpost 40 PE	Automatisk	1500-1800

RSK nr.	Benämning	DN	Dränering	Höjd
421 20 46	Spolpost rostfri	50	Exkl utloppskoppling i trumma	1500-1800
421 20 47	Spolpost rostfri	63	Exkl utloppskoppling i trumma	1500-1800

IBECO Tillbehör brandpost/spolpost

RSK nr.	Benämning
421 10 10	Utloppskoppling Typ A (gäng)
421 10 11	Utloppskoppling Typ B (Bajonett)
421 10 12	Utloppskoppling Typ C (Billman)
421 10 13	Utloppskoppling Typ Atlas



A-Koppling



B-Koppling



C-Koppling



Atlas-Koppling