



CHERNE koepainepumppu

CHERNE:n bensäkäyttöinen koeponnistuspumppu on varustettu 11 hevosvoiman moottorilla, joka käyttää kalvopumppua, joka sijaitsee iskunkestävässä suojuskehyksessä.

Koeponnistuspumppu on myös varustettu helposti puhdistettavalla seulalla, manometrillä ja painesäätimellä. Koeponnistuspumppua voidaan myös varustaa vesisäiliöllä, pyöräytyksellä ja nylonista valmistetulla likasuodattimella, jotta se voidaan mukauttaa tarpeidesi mukaan.

- 11 hevosvoiman moottori
- Helposti saavutettava suodatin
- Painesäädin
- Lisävarusteet mukauttamaan koeponnistuspumppua tarpeidesi mukaan



CHERNE bensäkäyttöinen koeponnistuspumppu

| Tuote. nr. | RSK nr. | Maks. koepaine bar | Teho kW | Kapasiteetti l/min | Moottori |
|------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|----------|
| 278-068 | - | 38 | 4,1 | 36 | Bensin |
| 278-178 | - | 20 | 8,1 | 133 | Bensin |



Tarvikkeet CHERNE bensäkäyttöiselle koeponnistuspumpulle

| Tuote. nr. | RSK nr. | Selite |
|------------|---------|--------------------|
| 039-168 | - | Vesitankki 60 L |
| 045-918 | - | Pyörät |
| 022-768 | - | Likasuodatin nylon |